



ALUWER Sp. z o. o.

ul. Gen. Stanisława Maczka 52 15-697 Białystok NIP 966 210 35 77

tel. +48 85 738 90 00 mail: biuro@aluwer.pl www.aluwer.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

1. Ślusarka aluminiowa została zamocowana do substancji budowlanej na trwałe, położenie elementów mocujących nie powinno być zmieniane.
2. Zawiasy, zamki, okucia obwodowe okien powinny być stale czyste, czyścić je należy miękką flanelową tkaniną lekko zwilżoną w wodzie z płynem do mycia naczyń.
3. Samozamykacze drzwi powinny być wyregulowane w sposób uwzględniający potrzeby i oczekiwania użytkownika.
4. W trakcie prowadzenia prac wykończeniowych profili aluminiowych i szyb nie wolno zabrudzić wapnem, zaprawą, klejami budowlanymi lub farbą. Ślusarka, w pobliżu której prowadzone są prace remontowe, powinna być osłonięta np. folią polietylenową.
5. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na drodze ruchu skrzydeł drzwiowych, mocowanie zderzaków lub ograniczników otwarcia bez uzgodnienia z wykonawcą jest niedopuszczalne.
6. Do mycia profili aluminiowych nie wolno używać środków ściernych takich jak np. pasta "sama", Cif.
7. W profilach aluminiowych ślusarki nie wolno wiercić otworów ani mocować do nich czegokolwiek za pomocą taśm klejących lub kleju. W oknach od strony zewnętrznej nie wolno umieszczać niczego co zasłaniałoby część szyby, można zasłonić całą ale nie jej część.
8. Szyby ślusarki należy myć powszechnie dostępnymi środkami do mycia szkła bez dodatku amoniaku.
9. Szyb i profili nie należy czyścić rozpuszczalnikami organicznymi takimi jak benzyna ekstrakcyjna, aceton, ksylen, toluen itp.
10. W czasie trwania gwarancji, usługi serwisowe powinna świadczyć firma legitymująca się autoryzacją producenta.
11. Należy terminowo przeprowadzać obowiązkowe przeglądy gwarancyjne.